



YATAY SAC KAPMA APARATI / HORIZONTAL PLATE LIFTING CLAMP

| | YSK 0.8 | YSK 1.0 | YSK 1.6 | YSK 2.5 | YSK 3.2 | YSK 5.0 | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Çiftli kapasite / Capacity per pair | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 5 | t / çift |
| Ağız açıklığı / Jaw Opening | 0-15 | 0-20 | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | mm |
| Net Ağırlık / Net weight | 2 | 4 | 6.5 | 11 | 12.5 | 19 | kg |

- Çelik plaka ve profilleri yatay ve dikey pozisyonda kaldırılması amacıyla tasarlanmıştır.
- % 150 aşırı yük testi uygulanmıştır.
- ANSI/ ASME B30. 20S. ve 2006/ 42/ EC Makine Emniyet Yönetmeliğine göre üretilmiştir.

- Designed lifting steel plate profile steel in horizontal and vertical direction, even overturn.
- 150 % overload factory tested.
- Conforms to EC Council Directive Directive 2006/ 42/ EC Machinery American standard ANSI/ ASME B30. 20S.



| | |
|------------------|------------|
| Art.No. 58900924 | NL-YSK 0.8 |
| Art.No. 58900925 | NL-YSK 1.0 |
| Art.No. 58900926 | NL-YSK 1.6 |
| Art.No. 58900927 | NL-YSK 2.5 |
| Art.No. 58900928 | NL-YSK 3.2 |
| Art.No. 58900929 | NL-YSK 5.0 |