

YARI ELEKTRİKLİ İSTİF MAKİNESİ / SEMI-ELECTRIC STACKER**NL-DYC 10-25A****NL-DYC 10-30A**

Kaldırma kapasitesi / Capacity	1000	1000	kg
Yük merkezi / Load center	500	600	mm
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	2500	3000	mm
Çatal uzunluğu / Fork length	915	915	mm
Minimum dönme yarıçapı / Min. turning radius	1455	1455	mm
Dıştan dışa ayak genişliği / Outer width of legs	1080-1360	1080-1360	mm
İçten içe ayak genişliği / Inner width of legs	960-1240	960-1240	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width	210-800	210-800	mm
İçten içe çatal genişliği / Inner width of forks	10-600	10-600	mm
Max.Kaldırma hızı / Max. Lifting speed (yükli/yüksüz, with / without load)	78/ 150	78/ 150	mm/s
İniş hızı / Lowering speed (yükli/yüksüz, with / without load)	103/ 100	103/ 100	mm/s
Motor / Motor	12/ 1.6	12/ 1.6	V/kw
Akü / Battery	12/ 120	12/ 120	V/Ah
Makine boyu / Overall length	1550	1550	mm
Makine genişliği / Overall width	1080-1360	1080-1360	mm
Makine yüksekliği (kapalı) / Overall height (lowered)	1770	2020	mm
Ön tekerlekler / Front roller	180 x 50	180 x 50	mm
Arka tekerlek / Steering wheel	102 x 50	102 x 50	mm
Ağırlık / Weight	450	490	kg

Art.No. 51000032

NL-DYC 10-25A

Art.No. 51000033

NL-DYC 10-30A

- EN 1757-1 e uygundur.
 - Kaliteli konstrüksiyonuyla güçlü hizmet tasarımı.
 - Dövme çatalar.
 - Ayarlanabilen bacak dizaynıyla iki taraflı veya düşük paletler için uygun.
 - Hafif ve kolay elle kumanda sistemi.
-
- Conforms to EN1757-1
 - Heavy duty design with quality mast construction.
 - Drop forged forks.
 - Straddle leg design suitable for two faces or low pallet.
 - Light and easy manual steering system.
 - High quality trouble free power pack.

Farklı kaldırma yüksekliklerindeki kapasiteler /

Residual Capacity at different lifting height

Yükseklik / Lifting height mm	Asıl kapasite / Actual Capacity kg
1500	1000
2500	800
3000	600
Yük merkezi / Load centre mm	600

