

**YENİ**

# MULTILIFT

0850  
333  
4300



## MANUEL VE YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ MANUAL AND SEMI ELECTRIC STACKER

# BİR MAKİNE 2 FONKSİYON


**Manuel  
Kaldırma**  
Manual  
Lifting



**Akülü  
Kaldırma**  
Battery  
Lifting



Akü şarj seviyesi ne olursa olsun manuel kaldırma ve indirme her zaman mevcuttur, bu da akü zamanında şarj edilmemiş olsa bile yüklemeyi / boşaltmayı her zaman mümkün kılar - ara sıra kullanım, planlanmamış operasyonlar için ve gerektiğinde yedek destek olarak idealdir. ana güç ünitesi geçici olarak hizmet dışıdır. Manual lifting and lowering are always available regardless the level of battery charge, which make the loading/unloading always possible, even if the battery was not charged in time - ideal for occasional use, unplanned operations and as a back-up support in case your main equipment is temporary out of service.



Güç ünitesi, istifleyicinin en altında yer alır ve bu, ağırlık merkezini olabildiğince düşük tutarak makinenin dengesini büyük ölçüde artırır. The power unit is located as the very bottom of stacker, which greatly improves stability of the truck thanks to keeping the gravity center as low as possible.

Direksiyon sistemindeki ayak koruması sayesinde operatör için ek koruma mevcuttur. Mekanik park freni ile her durumda güvenli park etme. Additional protection for the operator through foot protection on the steering rollers. Safe parking in any situation with mechanical parking brake.



## YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ / SEMI ELECTRIC STACKER

## NESFH 1016 NESFH 1025

Güç / Power	Aküü	Aküü	
Kullanım şekli / Type of operation	Yaya	Yaya	
Kaldırma kapasitesi / Capacity	1000	1000	kg
Kaldırma yüksekliği / Lifting height ( $h_3 + h_{13}$ )	1600	2500	mm
Yük merkezi / Load center distance (c)	600	600	mm
Tekerlek mesafesi / Wheel base (y)	1205	1185	mm
Ağırlık / Service weight (Akü dahil)	250	330	kg
Aksa binen yük ön/arka (yüküü) / Axle loading, laden front/rear	326 / 924	370 / 960	kg
Aksa binen yük ön/arka (yüksüz) / Axle loading, unladen front/rear	155 / 95	230 / 100	kg
Teker türü / Wheel type (ön/arka, front/rear)	Poliüretan	Poliüretan	
Teker ölçüsü ön / Tire size front	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	mm
Teker ölçüsü arka / Tire size rear	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70	mm
Teker sayısı / Number of wheels (yön/yük, drive/load)	2 / 2	2/2	mm
Mast kapalı yükseklik / Lowered mast height ( $h_1$ )	1983	1828	mm
Serbest kaldırma / Standard free lift ( $h_2$ )	-	-	mm
Mast açık yükseklik / Extended mast height ( $h_4$ )	1983	3037	mm
Min. çatallık yüksekliği / Min. fork height	85	85	mm
Makine uzunluğu / Overall length ( $l_1$ )	1690	1690	mm
Makine genişliği / Overall width ( $b_1$ )	740	740	mm
Çatal ölçüsü / Size of fork (s/ e/ l)	60/160/1150	60/160/1150	mm
Dıştan dışa çatallık genişliği / Overall fork width ( $b_2$ )	550	550	mm
Yerden yükseklik (gövde) / Ground clearance, centre of wheelbase ( $m_2$ )	25	25	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossways (Ast)	2160	2160	mm
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways (Ast)	2130	2130	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius (Wa)	1285	1285	mm
Kaldırma hızı / Lifting speed (yüküü/yüksüz, with/without load)	0.05 / 0.06	0.05 / 0.06	m/sn
İniş hızı / Lowering speed (yüküü/yüksüz, with/without load)	0.16 / 0.14	0.16 / 0.14	m/sn
Fren / Service brake	Mekanik	Mekanik	
Kaldırma Motoru / Lifting motor	1.2	1.2	kW
Aküü / Battery voltage, nominal capacity	48 / 20	48 / 20	V/Ah
Aküü ağırlık / Battery weight	27	27	kg

Art.No. 51000097

NL-NESFH 1016

Art.No. 51000098

NL-NESFH 1025

- Manuel yürütme / Manual movement
- Manuel - Aküü kaldırma / Manual - Battery lifting
- Manuel indirme / Manual lowering

