



HARİCİ ŞARJ CİHAZI

EXTERNAL CHARGER



YAYA KUMANDALI İSTİF MAKİNESİ / FULL ELECTRIC STACKER

PSS 1640 E AC FFL

PSS 1645 E AC FFL

PSS 1648 E AC FFL

Art.No.51000074-6

NL-PSS 1640 E AC FFL

Art.No.51000074-3

NL-PSS 1645 E AC FFL

Art.No.51000074-5

NL-PSS 1648 E AC FFL

Sürüş tipi / Drive unit	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	
Operatör tipi / Operator type	Yaya	Yaya	Yaya	
Kapasite / Capacity	1600	1600	1600	kg
Yük merkezi / Load centre	(D) 600	600	600	mm
Yük mesafesi / Load distance	(c) 693	693	693	mm
Tekerlek mesafesi / Wheelbase	(x) 1305	1305	1305	mm
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)	(y) 1070	1120	1190	kg
Aksa binen yük (yükli ön-arka) / Axle loading (laden front-back)	780 / 1890	795 / 1925	800 / 1945	kg
Aksa binen yük (yükli ön-arka) / Axle loading (unladen front-back)	730 / 340	765 / 355	785 / 365	kg
Tekerlek tipi / Tyre type	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
Teker ölçüsü (yürüyüş) / Tyre size (driving wheel)	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	mm
Teker ölçüsü (yük) / Tyre size (steering wheel)	Ø 85 x 70	Ø 85 x 70	Ø 85 x 70	mm
Teker ölçüsü (denge) / Tyre size (caster wheel)	Ø 130 x 55	Ø 130 x 55	Ø 130 x 55	mm
Teker sayısı / Wheels number driving	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	
Kapalı mast yüksekliği / Height, mast lowered	(h1) 1822	2022	2122	mm
Serbest kaldırma / Free lift	(h2) 1390	1590	1690	mm
Kaldırma yüksekliği / Lift height	(h3) 4000	4500	4800	mm
Açık mast yüksekliği / Height (mast extended)	(h4) 4460	4960	5260	mm
Minimum yükseklik / Lowered height	(h13) 88	88	88	mm
Uzunluk / Overall length	(l1) 1940	1940	1940	mm
Gövde uzunluğu / Length to face of forks	(l2) 787	787	787	mm
Genişlik / Overall width	(b1) 800	800	800	mm
Çatal ölçüsü / Fork dimensions	(s/e/l) 60x190x1150	60x190x1150	60x190x1150	mm
Çatal ayna genişliği / Fork carriage width	(b3) 680	680	680	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width	(b5) 550	550	550	mm
Yerden yükseklik / Ground clearance	(m2) 30	30	30	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossway	(Ast) 2465	2465	2465	mm
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 800x1200 crossway	(Ast) 2440	2440	2440	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	(Wa) 1589	1589	1589	mm
Sürüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)	5.0/5.5	5.0/5.5	5.0/5.5	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lifting speed (laden/unladen)	0.13/0.16	0.13/0.16	0.13/0.16	m/sn
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (laden/unladen)	0.22/0.13	0.22/0.13	0.22/0.13	m/sn
Maks. tırmanma / Max. gradeability	8/16	8/16	8/16	%
Fren tipi / Brake type	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Sürüş motoru / Drive motor	1.1	1.1	1.1	kW
Kaldırma motoru / Lift motor	3.0	3.0	3.0	kW
Akü / Battery	24/230	24/230	24/230	V/Ah
Akü ağırlığı / Battery weight	210	210	210	kg
Sürüş tipi / Type of drive unit	AC	AC	AC	
Gürültü seviyesi / Sound level	74	74	74	dB (A)



Standart Ekipmanlar

- AC sürüş motoru
- ZAPI kontrolör
- Pleksi koruma camı
- Çelik gövde
- Geri kayma önleyici fren
- Döner uyarı lambası

Standard Equipments

- AC drive motor
- ZAPI controller
- Plexi protection glass
- Steel body
- Anti-rolling back brake
- Flashing beacon