

İKİ BACAKLI ZİNCİR SAPAN / TWO LEGGED CHAIN SLING

			NL-CB	NL-CRF	NL-CYF
W.L.L (kg) 0 - 45°	W.L.L (kg) 45 - 60°	Zincir Çapı Chain dia (mm)	Kod No Code no	Kod No Code no	Kod No Code no
1600	1120	6	58910031	58910041	58910051
2120	1500	7	58910032	58910042	58910052
2800	2000	8	58910033	58910043	58910053
4250	3150	10	58910034	58910044	58910054
7500	5300	13	58910035	58910045	58910055
11200	8000	16	58910036	58910046	58910056

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY CHART GRADE 8

İzin verilen kapasiteler / Permitted load-bearing capacity in t for:

Zincir çapı Chain Dia mm	Tek Bacak Single leg		İki Bacak Two leg		3 ve 4 Bacak 3 and 4-leg		Tek Bacak Basket Single leg Basket Sling		İki Bacak Basket Two leg Basket sling		Sonsuz Sapan Boğma Endless sling in choke	
	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°			
Kaldırma Açısı Angle of inclination β	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	
6	1,12	1,6	1,12	2,36	1,7	1,18	0,85	1,9	1,32	1,8		
8	2	2,8	2	4,25	3	2,12	1,6	3,35	2,36	3,15		
10	3,15	4,25	3,15	6,7	4,75	3,35	2,5	5,3	3,75	5		
13	5,3	7,5	5,3	11	8	5,6	4	9	6,3	8,5		
16	8	11,2	8	17	11,8	8,5	6,3	13,2	9,5	12,5		

ZİNCİR SAPAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kanca ve mapaların , sürekli kullanımda ortaya çıkacak aşınmalara ve hasarlara karşı düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, emniyetli kullanım için uygun olup olmadığının tespiti için gereklidir.



Güvenlik mandallı kancalarda, güvenlik mandalı fonksiyonunu kaybetmişse kullanımdan çıkarılmalıdır.



Kancanın yük merkezindeki aşınma oranı %10 seviyesini aşmamalıdır.




Eğilme, bükülme durumunda kanca kullanımdan çıkarılmalıdır. Kimi kaynaklar 10° ye kadar olan eğilme ve bükülmeleri tolere edebilmektedir.

Periyodik kontroller dışında, her kullanım öncesi kullanıcı kontrolü yapılmalıdır !

ZİNCİR SAPAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Zincirlerin ve zincir sapanların , sürekli kullanımda ortaya çıkacak aşınmalara ve hasarlara karşı düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, emniyetli kullanım için uygun olup olmadığının tespiti için gereklidir.



DEFORMASYON :

Eğilmiş, bükülmüş, aşırı sıcak nedeniyle deforme olmuş / korozyona uğramış zincirler derhal kullanımdan kaldırılmalıdır.



ÇATLAMALAR

Çatlama gösteren zincirler derhal atılmalıdır. Enine çatlamlar en ciddi durumdur.



TANIMLAMA ETİKETİ :

Üzerinde tanımlama etiketi bulunmayan zincir sapanlar kullanılmamalıdır.



KAYNAK

Üzerinde kaynak işlemi yapılmış zincirler kullanılmamalıdır.