

KISALTMA KANCALI ÜÇ BACAKLI ZİNCİR SAPAN

WITH SHORTENING HOOK THREE LEGGED CHAIN SLING

	NL-CB	NL-CRF	NL-CYF		
W.L.L (kg) 0 - 45°					
W.L.L (kg) 45 - 60°					
Zincir Çapı Chain dia (mm)					
Kod No Code no					
2360	1700	6	58910181	58910191	58910201
3150	2240	7	58910182	58910192	58910202
4250	3000	8	58910183	58910193	58910203
6700	4750	10	58910184	58910194	58910204
11200	8000	13	58910185	58910195	58910205
17000	11800	16	58910186	58910196	58910206

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY CHART GRADE 8

İzin verilen kapasiteler / Permitted load-bearing capacity in t for:

Zincir çapı Chain Dia mm	Tek Bacak Single leg		İki Bacak Two leg		3 ve 4 Bacak 3 and 4-leg		Tek Bacak Basket Single leg Basket Sling		İki Bacak Basket Two leg Basket sling		Sonsuz Sapan Boğma Endless sling in choke
	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	
6	1,12	1,6	1,12	2,36	1,7	1,18	0,85	1,9	1,32	1,8	
8	2	2,8	2	4,25	3	2,12	1,6	3,35	2,36	3,15	
10	3,15	4,25	3,15	6,7	4,75	3,35	2,5	5,3	3,75	5	
13	5,3	7,5	5,3	11	8	5,6	4	9	6,3	8,5	
16	8	11,2	8	17	11,8	8,5	6,3	13,2	9,5	12,5	

ZİNCİR SAPAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kanca ve mapaların , sürekli kullanımda ortaya çıkacak aşınmalara ve hasarlara karşı düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, emniyetli kullanım için uygun olup olmadığının tespiti için gereklidir.



Güvenlik mandallı kancalarda, güvenlik mandalı fonksiyonunu kaybetmişse kullanımdan çıkarılmalıdır.



Kancanın yük merkezindeki aşınma oranı %10 seviyesini aşmamalıdır.




Eğilme, bükülme durumunda kanca kullanımdan çıkarılmalıdır. Kimi kaynaklar 10° ye kadar olan eğilme ve bükülmeleri tolere edebilmektedir.

Periyodik kontroller dışında, her kullanım öncesi kullanıcı kontrolü yapılmalıdır !

ZİNCİR SAPAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Zincirlerin ve zincir sapanların , sürekli kullanımda ortaya çıkacak aşınmalara ve hasarlara karşı düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, emniyetli kullanım için uygun olup olmadığının tespiti için gereklidir.



DEFORMASYON :

Eğilmiş, bükülmüş, aşırı sıcak nedeniyle deforme olmuş / korozyona uğramış zincirler derhal kullanımdan kaldırılmalıdır.



ÇATLAMALAR

Çatlama gösteren zincirler derhal atılmalıdır. Enine çatlamlar en ciddi durumdur.



TANIMLAMA ETİKETİ :

Üzerinde tanımlama etiketi bulunmayan zincir sapanlar kullanılmamalıdır.



KAYNAK

Üzerinde kaynak işlemi yapılmış zincirler kullanılmamalıdır.