

## AKÜLÜ TRANSPALET / POWERED PALLET TRUCK

## NL-FEPT 20 E Li

Art.No. 50500041-2

NL-FEPT 20 E Li

Kaldırma kapasitesi / Capacity	(Q)	2000 kg
Yük merkezi / Load center	(C)	600 mm
Kullanım şekli / Operator type		Yaya
Elektrikli direksiyon / Electric power steering	(EPS)	Standart ekipman
Kaldırma yüksekliği / Lift height	(h3)	140 mm
Standart çatal genişliği / Standart fork width	(b1)	540 mm
Çatal uzunluğu / Fork length	(L)	1170 mm
Çatal kalınlığı / Fork thickness	(S)	55 mm
Çatal genişliği / Fork width	(E)	170 mm
Makine boyu / Overall length	(l1)	1592 mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller arm in operating position, min./max	(h5)	716/1240 mm
Makine genişliği / Overall width	(B1/B2)	645/625 mm
Dönme yarıçapı / Turning radius		1428 mm
Koridor genişliği (800x1200 palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	(Ast)	2076 mm
Koridor genişliği (1000x1200 palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 1000x1200 lengthways	(Ast)	2228 mm
Yürüş hızı (yükli/yüksüz) / Driving speed (with/without load)		5 / 5.5 km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lift speed (with/without load)		0.028 / 0.04 m/sn
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (with/without load)		0.04 / 0.022 m/sn
Tırmanma kabiliyeti (yükli/yüksüz) / Gradient (with/without load, mit)		6 / 16 %
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)		250 kg
Tekerlek tipi / Tyres		Poliüretan
Tekerlek adedi / Wheel quantity (drive/load)		1x +2/4
Yürüş teker ölçüsü / Size of steering wheel		ø 245x94 mm
Yük tekeri / Size of loading wheel		ø 80x85 mm
Denge teker ölçüsü / Tyre size balance wheel		ø 74x48 mm
Yürüş motoru / Driving motor		0.9 kW
Kaldırma motoru / Lifting Motor		0.84 kW
Akü / Battery voltage, nominal capacity		48/30 li-ion V/Ah



## Lityum-ion akü avantajları

- + İstenildiği zaman şarj etme imkanı
- + Standart şarj cihazı ile 2,5 saatte tam şarj
- + Bakım gerektirmez.
- + Şarj esnasında gaz çıkışı olmaz.
- + Yedek aküye ihtiyaç duymaz
- + Harici şarj cihazı ile bağımsız akü şarj etme imkanı

## Advantages of Lityum-ion battery

- + Charge whenever desired.
- + Fully charging in 2.5 hours with standard charger.
- + No maintenance
- + No gas during charging
- + Continuous operation without spare battery
- + Charging with external charger

- Daha kompakt daha güçlü gövde yapısı
- Yeniden tasarlanmış işlevsel kumanda kolu
- Kolay bakım sağlayan ergonomik tasarım
- More compact and stronger body structure
- Redesigned functional controller arm
- Ergonomic Design for easy maintenance

DAHİLİ ŞARJ CİHAZI  
INTERNAL CHARGER